

imageRUNNER ADVANCE

6055/i
6065/i
6075/i

Une longueur d'avance pour
augmenter votre productivité.

you can*

Faites progresser votre entreprise grâce à notre gamme de multifonctions noir et blanc à la pointe de la technologie. Ces modèles dopent la productivité et optimisent les flux documentaires. Dotés de fonctions de sécurité avancées, ils sont aussi très respectueux de l'environnement.



55 - 75
PPM PPM
N&B

INTERFACE
UTILISATEUR
PERSONNALISÉE

CAPACITÉ
PAPIER DE
7 700 FEUILLES

FONCTIONS
DE FINITION
AVANCÉES

CAPACITÉS DE
NUMÉRISATION
EXCEPTIONNELLES

CONCEPTION
MODULAIRE

Productivité

- Interface utilisateur intuitive avec large écran tactile couleur 8,4"
- Touches de raccourci personnalisables pour exécuter les tâches courantes
- Numérisation rapide recto verso 1 seule passe : jusqu'à 200 ipm
- Numérisation directe vers les applications métiers
- Options de traitements automatisés des flux documentaires

Respect de l'environnement

- Efficacité énergétique record : consommation limitée à 1,5 W en veille
- Certification Energy Star
- Utilisation de matériaux recyclés et de bioplastiques

Sécurité

- Fonctions avancées de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des documents aux seules personnes autorisées
 - Compatible avec la solution uniFLOW OM de Canon
 - Conforme à la norme de sécurité Common Criteria niveau EAL3*
- * Nécessite le Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur en option

Finition et qualité

- Fonctions de finition avancées (brochure et agrafage, pliage roulé et en Z, insertion, perforation)
- Qualité d'impression exceptionnelle : 1 200 dpi
- RIP Canon Adobe PostScript et RIP EFI en option

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Caractéristiques techniques : imageRUNNER ADVANCE 6055/i 6065/i 6075/i

CARACTÉRISTIQUES DE BASE	<p>Multifonction noir et blanc</p> <p>Type Format maximal de l'original Format du papier</p> <p>Cassettes 1, 2 : A4 Cassettes 3, 4 : A3 à A5R, formats libres (139,7 x 182 mm à 297 x 487,7 mm) Plateau d'alimentation manuelle: A3 à A5R, formats libres (100 x 148 mm à 297 x 487,7 mm)</p> <p>Résolution Numérisation : 600 x 600 dpi, Copie : 1 200 x 1 200 dpi Impression : 1 200 x 1 200 dpi, 256 dégradés</p> <p>Vitesse de copie/impression</p> <p>A4 : iR ADV 6055/i : 55 ppm iR ADV 6065/i : 65 ppm iR ADV 6075/i : 75 ppm A3 : iR ADV 6055/i : 32 ppm iR ADV 6065/i : 32 ppm iR ADV 6075/i : 37 ppm</p> <p>Taux de reproduction Mode zoom : 25 - 400 % Taux Fixes : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % 3,3 secondes (iR ADV 6055/i, iR ADV 6065/i), 3,1 secondes (iR ADV 6075/i) 38 s max.</p> <p>Temps de sortie de la première copie Copies/impressions multiples Recto verso Grammage</p> <p>1 à 9999 feuilles Fonction standard automatique sans stockage Cassette : de 52 à 220 g/m², Plateau d'alimentation manuelle : de 52 à 256 g/m² Recto verso : de 52 à 220 g/m²</p> <p>Capacité papier Standard : 1 500 feuilles x 2 cassettes (3 000 feuilles) 550 feuilles x 2 cassettes (1 100 feuilles) Plateau d'alimentation : 100 feuilles Magasin papier latéral : 3 500 feuilles, Capacité totale : 7 700 feuilles</p> <p>Processeur Mémoire Disque dur Écran</p> <p>1,2 GHz 1,5 Go (512 Mo disponible en option) 80 Go en standard, extensible à 250 Go Écran tactile couleur SVGA TFT 8,4", Écran tactile couleur SVGA TFT 10,4" en option</p> <p>Interface Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), WLAN (IEEE 802.11b/g, en option), USB2.0 TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, *Prise en charge IPv4/IPv6</p> <p>Protocoles réseau 220-240 V 10 A 50/60 Hz 2,2 kW max. 645 mm x 770 mm x 1 220 mm 942 mm x 1 289 mm 235 kg environ</p> <p>Alimentation Consommation électrique Dimensions (l x P x H) Encombrement (l x P) Poids</p>
FONCTIONS IMPRIMANTE	<p>Langage(s) de description de page</p> <p>UFRII (en standard sur tous les modèles), PCL5e/6: (en standard sur les modèles i, en option sur les modèles non i avec le Kit d'impression PCL-A1) Canon, Adobe PostScript 3 (en option sur tous les modèles avec le Kit d'impression PS-A11 Canon)</p> <p>Résolution Polices Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Polices PCL : 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Polices PS : 136 Roman</p> <p>UFR II : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 ou version ultérieure) PCL : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2 PS : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MacOS X (10.4.9 ou version ultérieure) Mac-PPD : Mac OS 9.1 ou version ultérieure, Mac OS X (10.2.8 ou version ultérieure)</p>
IMPRESSION EFI	<p>Langage(s) de description de page</p> <p>Nom Langage(s) de description de page Résolution Mémoire Disque dur UC Polices Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>imagePASS-U1 (en option) Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e 1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 2 Go 80 Go</p> <p>Intel Core Duo T2500, 2.0 GHz PS : 136 polices Adobe PS, PCL : 113 polices PCL</p> <p>Windows 2000 (pilote d'imprimante uniquement) / XP (SP3) / Server 2003 (SP2) / Server 2008 (SP2) / Vista (SP2) / Vista SP1 / Windows 7 (pilote d'imprimante uniquement), MAC OS (10.4 ou version ultérieure) Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, connecteur D-sub 15 broches TCP/IP (LPD/ Port 9100/ IPP/ SMB/ FTP), ATP/ DDP (AppleTalk)</p>
FONCTIONS NUMÉRISATION	<p>Langage(s) de description de page</p> <p>Nom Langage(s) de description de page Résolution Mémoire Disque dur Option requise Vitesse de numérisation</p> <p>imagePASS-U1 (en option) Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e 1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 2 Go 80 Go</p> <p>Nécessite le Chargeur recto verso 1 seule passe -C1 en option Numérisation (recto) : A4 120 ipm 300 dpi (N&B), 85 ipm 300 dpi (couleur), Numérisation (recto verso) : A4, 200 ipm 300 dpi (N&B), 100 ipm 300 dpi (couleur)</p> <p>Résolution de numérisation 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (la numérisation couleur 600 dpi nécessite l'extension mémoire 512 Mo en option)</p> <p>Numérisation Pull Via pilote TWAIN réseau (75 à 600 dpi N&B et couleur) Systèmes d'exploitation pris en charge en numérisation Pull : Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, (32 bits, 64 bits en mode compatibilité)</p>
FONCTIONS ENVOI	<p>Option requise Destinations Carnet d'adresses Format de fichier</p> <p>Nécessite le Chargeur recto verso 1 seule passe en option E-Mail/ iFAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP, Local (1 800 adresses max.) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF haute compression/XPS, PDF/A-1b, PDF optimisé pour le Web</p> <p>Kits fonctions envoi Kit Fonctions envoi avancées-E1 (en option) : PDF vectoriel (Tracer et lisser), PDF OCR/XPS, PDF avec extensions, Kit de sécurité-D1 (en option) : PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, Kit de signature numérique utilisateur-C1 (en option) : Signature des PDF/XPS par l'utilisateur</p>

CHARGEUR DE DOCUMENTS	<p>Désignation Format de papier Grammage Nbre maximal d'originaux Vitesse de numérisation (max.)</p> <p>Lecteur couleur recto verso 1 seule passe (en option) A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto : de 38 à 220 g/m², Original recto verso : de 64 à 220 g/m² 300 feuilles (80 g/m²) Copie (recto) : A4 120 ipm 600 dpi (N&B) Numérisation (recto) : A4 120 ipm 300 dpi (N&B), 85 ipm 300 dpi (couleur) Copie (recto verso) : A4 120 ipm 600 dpi (N&B) Numérisation (recto verso) : A4 200 ipm 300 dpi (N&B), 100 ipm 300 dpi (couleur) 635 mm x 605 mm x 253 mm 39,4 kg environ</p>
MAGASIN PAPIER LATÉRAL-A1	<p>Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x P x H) Poids</p> <p>A4 de 52 à 220 g/m² 3 500 feuilles (80 g/m²) 323 mm x 583 mm x 570 mm 37 kg environ</p>
MAGASIN PAPIER LATÉRAL-D1	<p>Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x P x H) Poids</p> <p>A3, A4, A4R de 52 à 220 g/m² 3 500 feuilles (80 g/m²) 601 mm x 621 mm x 570 mm 57 kg environ</p>
MODULE DE FINITION AGRAFÉ-E1	<p>Format papier Grammage Capacité d'agrafage Dimensions (l x P x H) Poids</p> <p>A3, A4, A4R de 52 à 220 g/m² 3 500 feuilles (80 g/m²) 601 mm x 621 mm x 570 mm 57 kg environ</p>
MODULE DE FINITION BROCHURES-E1	<p>Nombre de bacs Capacité des bacs</p> <p>3 Bac A : A4/ASR 250 feuilles, A3/A4R 125 feuilles Bac B : A4/ASR 1 300 feuilles, A3/A4R 650 feuilles Bac C : A4 2 450 feuilles, A5R 1 700 feuilles, A3/A4R 650 feuilles de 64 à 105 g/m² En coin, double, piqûre à cheval (Module de finition de brochures uniquement) A4 : 50 feuilles, A3/A4R : 30 feuilles A3, A4R (Module de finition de brochures-E1 uniquement)</p> <p>Grammage Position de l'agrafage Capacité d'agrafage Format papier pour piqûre à cheval Capacité d'agrafage pour piqûre à cheval</p> <p>16 feuilles (64 pages, 64-81 g/m²) (Module de finition de brochures-E1 uniquement) Module de finition agrafage-E1 : 748 mm x 656 mm x 1 121 mm Module de finition de brochures-E1 : 748 mm x 656 mm x 1 121 mm Module de finition agrafage-E1 : 48 kg environ Module de finition de brochures-E1 : 70,5 kg environ</p>
UNITÉS DE PERFORATION	<p>Option requise : Toutes les unités de perforation nécessitent le module de finition brochures-E1 ou le module de finition agrafage-E1</p> <p>Perforatrice externe 2 trous-A1 : 2 trous, Perforatrice externe 4 trous-A1 : 4 trous, Perforatrice externe 2/4 trous-A1 : 2 trous, 4 trous</p>
UNITÉ D'INSERTION / PLI DE DOCUMENTS -H1	<p>Nécessite le module de finition brochures-E1 ou le module de finition agrafage-E1</p> <p>1 plateau Format papier et grammage Capacité inserteur de documents</p> <p>A3, A4, A4R / de 60 à 256 g/m² 100 feuilles (80 g/m²)</p> <p>Format papier et grammage pour pli parallèle Format papier et grammage pour pli en Z Capacité de sortie</p> <p>A4R / de 60 à 105 g/m² A3, A4R / de 60 à 105 g/m² 40 feuilles 662 mm x 679 mm x 1 242 mm 76 kg environ</p>
UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS-L1	<p>Nécessite le module de finition brochures-E1 ou le module de finition agrafage-E1</p> <p>1 plateau Format papier inserteur de documents Grammage du papier Capacité d'insertion Dimensions (l x p x h) Poids</p> <p>A3, A4, A4R de 60 à 256 g/m² 100 feuilles (80 g/m²) 662 mm x 679 mm x 1 242 mm 40 kg environ</p>
AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION	<p>Cache imprimante-B1, Poignée d'accès au CAD-A1, Kit d'impression directe (pour PDF/XPS)-H1, Kit d'impression de code à barres-D1, Kit d'effacement de données-C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur-C2, Logiciel d'impression cryptée-D1, Marquage sécurisé des documents-B1, Logiciel d'accès au Web-B1, Kit de gestion des accès-B1, Bus d'expansion-F1, Carte WiFi-B1, Carte IPsec-B2, Disque dur 2,5 pouces/80 Go-C1, Disque dur 2,5 pouces/250 Go-D1, Disque dur extractible-AD1, Kit de verrouillage de scans-A1, SeeQuence Compose (pour IMAGEPASS-U1), SeeQuence Impose (pour IMAGEPASS-U1), SeeQuence Suite (pour IMAGEPASS-U1), Disque dur extractible-B4 (pour IMAGEPASS-U1), Carte Fax Super G3-AF1, Carte Fax 2e ligne Super G3-AF1, Kit de télécopie à distance-A1, Module d'insertion d'intercalaires-B1, Agrafes-J1, Catouche d'agrafes-D3, Bac copies décalé-E1, Réceptacle de copies-Q1, Panneau de commande déporté-A1, Lecteur de cartes-C1, Lecteur de carte d'accès à la copie-A2, Bac utilitaire-A1, Feuille de panneau de commande-B1, Kit logiciel d'opérateur à distance-B1, Kit de guidage vocal-F1, Lecteur/graveur multimédia-A1, Kit d'interface série-K1</p>
<p>Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus nette. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. TM et [®] : Tous les noms de société et/ou de produit sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.</p> <p>Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Veuillez vérifier les papiers/supports recommandés dans le tableau de compatibilité.</p>	

DMPOP - 06/10 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Edition française 0145W412
© Canon Europa N.V., 2010 (0510)

Canon France S.A.S.
17 Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
R.C.S. Nanterre N° SIRET :
738 205 269 01 395
www.canon.fr