

Tirez parti des atouts professionnels de ce multifonction 4-en-1 compatible réseau, compact et efficace

i-SENSYS
MF4580dn

you can*



Multifonction laser noir et blanc 4-en-1 compatible réseau et compact doté d'un chargeur automatique de documents recto verso. Améliorez la productivité des bureaux de petite taille grâce à ce multifonction laser noir et blanc 4-en-1 compact et compatible réseau. Doté de fonctions recto verso, ce périphérique élégant est économe en énergie et simple à utiliser.

25 PPM PREMIÈRE IMPRESSION EN 9 SECONDES
MULTIFONCTION LASER NOIR ET BLANC 4-EN-1 COMPATIBLE RÉSEAU
IMPRESSION RECTO VERSO AUTOMATIQUE
DESIGN ÉLÉGANT ET COMPACT
ÉCRAN LCD INTUITIF SIMPLE À UTILISER
FONCTION DE NUMÉRISATION RÉSEAU FACILE À UTILISER
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO D'UNE CAPACITÉ DE 50 FEUILLES
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Caractéristiques principales

- Combinez impression, copie, numérisation et télécopie réseau pour économiser temps et argent
- Vitesse d'impression laser performante de 25 pages par minute (noir et blanc)
- Design élégant, minimaliste et peu encombrant avec impression recto verso automatique
- Écran LCD intuitif pour une expérience utilisateur améliorée
- Chargeur automatique de documents recto verso d'une capacité de 50 feuilles pour la copie et la numérisation recto verso
- Résolution jusqu'à 1 200 x 600 dpi pour des impressions et des copies de qualité supérieure
- Sortie de la première copie de 9 secondes maximum
- Fonction de numérisation couleur réseau simple d'utilisation
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser
- Efficacité énergétique inégalée

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage 728, cordon d'alimentation, câble téléphonique, guide de démarrage et carte de garantie ; CD du logiciel utilisateur et du manuel inclus.

Dimensions (L x P x H)

390 x 429 x 361 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7 / Server 2008 / Server 2003 / 2000 / XP / Vista
Mac OS X version 10.4.9 - 10.6.x (distribution Internet uniquement)
Linux (distribution Internet uniquement)

* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

Canon

Caractéristiques



- 1 Scanner à plat et chargeur automatique de documents recto verso (DADF)
- 2 Bac de 250 feuilles
- 3 Cartouche 728

IMPRIMANTE Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première impression Impression recto verso Langages d'impression Marges d'impression Mode d'économie d'encre	Jusqu'à 25 ppm (A4) Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 1 200 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images 600 x 600 dpi 6 secondes Automatique UFRII-LT Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm Oui	GESTION DES SUPPORTS Type de scanner Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de supports	Scanner à plat et chargeur automatique de documents recto verso (DADF) Bac de 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille DADF 50 feuilles 100 feuilles Papier ordinaire, papier épais, papier de brouillon, papier recyclé, papier couleur, transparents, étiquettes, enveloppes, fiches Bac : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 210 x 356 mm. Alimentation manuelle : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, B5, C5), fiche, LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 127 x 356 mm. DADF A4, B5, A5, Légal, Lettre, personnalisé (l x l) : max. 216 x 356 mm min. 105 x 148 mm. Bac : 60 à 163 g/m ² Plateau d'alimentation manuelle : 60 à 163 g/m ²
COPIEUR Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Copies multiples Réduction / Agrandissement Mode d'économie d'encre Autres fonctionnalités	Jusqu'à 25 ppm (A4) Environ 9 secondes maximum Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo Recto verso en recto verso (automatique) Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Oui Tri de la mémoire, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité	Grammages de supports	A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, B5, C5), fiche, LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 127 x 356 mm. DADF A4, B5, A5, Légal, Lettre, personnalisé (l x l) : max. 216 x 356 mm min. 105 x 148 mm. Bac : 60 à 163 g/m ² Plateau d'alimentation manuelle : 60 à 163 g/m ²
SCANNER Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.	Couleur Type Résolution de numérisation Améliorée : jusqu'à 9 600 x 9 600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm	INTERFACE ET LOGICIELS Type d'interface Compatibilité avec systèmes d'exploitation Gestion du logiciel et de l'imprimante	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 7 / Server 2008 / Server 2003 / 2000 / XP / Vista Mac OS X version ² 10.4.9 - 10.6.x ³ Linux ⁴ Presto! Page Manager, MF Toolbox, Interface utilisateur à distance (RUI)
TÉLÉCOPIEUR Débit de modem Mode de réception Résolution de télécopie Mémoire Télécopie Numérotation rapide Numérotation groupée/ Destinations Diffusion séquentielle Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres fonctionnalités	Super G3 33,6 Kbit/s Télécopie uniquement, Manuel, Répondeur, Commutation automatique Télécopieur/Téléphone Standard : 200 x 100 dpi Fine : 200 x 200 dpi Photo : 200 x 200 dpi Super fine : 200 x 400 dpi Jusqu'à 256 pages ⁵ 104 max. (dont 4 touches de numérotation rapide) 50 destinations max. 114 emplacements max. 5 min Oui (réception/émission) Double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement)	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Cycle de travail Temps de préchauffage Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation Niveaux de bruit	Maximum 10 000 pages par mois Environ 12 secondes à partir de la mise sous tension 64 Mo Écran LCD noir et blanc de 5 lignes 390 x 429 x 361 mm 431 x 604 x 663 mm Environ 13,4 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : inférieure à 1 220 W (environ) En fonctionnement : inférieure à 500 W (environ) Veille : environ 3 W Consommation électrique typique : 1,00 kWh/semaine Pression sonore En activité : 43 dB(A) maximum En attente : inaudible
		CONSOMMABLES Cartouches	Cartouche 728 (2 100 pages ⁶) ⁵
		ACCESSOIRES/OPTIONS	KIT TÉLÉPHONE 6
Avis de non-responsabilité Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Notes de bas de page 1 En fonction du classement standard ITU-T n° 1. 2 Mac OS prend en charge la fonction de numérisation uniquement via USB. 3 Distribution Internet uniquement. 4 Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : janvier 2011. 5 Multifonction fourni avec une cartouche de démarrage 1 000 pages. 6 Selon la norme ISO/IEC 19752.			

